

Suma

ESMALTE BASE AGUA



RENDIMIENTO

10 -12 m² / litro

Descripción del producto

Se trata de un esmalte acrílico de alta performance para uso tanto en interior como en exterior.

De secado rápido lo cual permite realizar el proyecto de pintado en menor tiempo.

Este producto fue diseñado para tener excelente adherencia y larga duración sobre diversas superficies tales como madera, metal, concreto, yeso y ladrillo.

Colores

Tenemos una amplia variedad de colores formulados a pedido.

CARACTERÍSTICAS

- Terminación semibrillo
- Buena resistencia a la abrasión y al lavado con productos químicos suaves
- Excelente adherencia sobre superficies preparadas
- Fácil de limpiar con agua y jabón
- Resiste al manchado
- Resistente a la intemperie
- No contiene tóxicos
- Bajo contenido de VOC



Bajo olor



Resistente a manchas



Resistente a la abrasión



Uso interior y exterior



Base agua

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad: (75-80) UK

P. específico: (1,12 – 1.14) g/ml

pH: (8.5-9.0).

Vida útil: 2 años en envase original bien cerrado.

Presentación: 4 y 20 kilos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- 1- Limpiar y desengrasar la superficie.
- 2- Si es necesario lijar y eliminar el polvo.
- 3- Aplicar previamente un sellador si la superficie es muy porosa.
- 4- Si bien no se trata de un producto irritante, se aconseja utilizar guantes y lentes de seguridad.
- 5- Puede aplicarse con pincel, rodillo o pistola airless
- 6- Se recomienda dar de 2 a 3 manos para un acabado perfecto.
- 7- Secado al tacto en 30 minutos. Secado duro entre 2 y 4 horas dependiendo de la humedad ambiente.
- 8- Rendimiento: Aproximadamente 10-12 m² por litro, dependiendo de la superficie.

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

Este esmalte a base de agua es un producto desarrollado y elaborado por Pinturas Suma.

Queremos ser una empresa de oportunidades. Nos proponemos impulsar un programa de inserción laboral para personas que se encuentran situación de vulnerabilidad. Establecimos en nuestros estatutos que el 50% de nuestras ganancias tienen que ser invertidas en esta iniciativa.



Envase: 100 % reciclado postindustrial.
Una vez vacío y seco, reciclá el envase.
Informate en dondereciclo.com

Contacto

Departamento comercial: 098 198 652

Departamento técnico: 094 018 729

e-mail: hola@pinturasuma.com.uy

Web: pinturasuma.com.uy

