

Suma

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y PAREDES

Una membrana líquida ecológica y de alta calidad



RENDIMIENTO

1m² por litro

Descripción del producto

La membrana Suma es un **impermeabilizante de alta calidad texturado**.

Contiene caucho triturado de neumáticos usados, que sustituye minerales no renovables de las membranas tradicionales como el carbonato de calcio.

Este material le confiere **propiedades antideslizantes**, soporte para hacer la membrana **transitable** (como la membrana fibrada), **atenuación** de ruidos de golpe y **amortiguación térmica** (como la membrana con microesferas). Forma una capa que no absorbe agua y resiste el paso de la humedad.

La pintura Suma **sustituye los fenoles** (sustancias tóxicas para el medio ambiente) **por compuestos inocuos** que no dañan el entorno.

La membrana es **producida en Uruguay por mano de obra uruguaya** y el balde en el que se envasa el producto es reciclado y producido en nuestro país.

Colores

Blanco lunar, ocre, verde cemento, teja y otros colores formulados a pedido.

Cuidados

No pintar si se esperan lluvias o elevada humedad ambiente.

La temperatura ambiente debe estar entre 5 y 35 °C.

Usar guantes, evitar el contacto con ojos, no ingerir.

Mantenimiento

Limpiar periódicamente con agua para obtener mayor duración y repintar cada 2 años dando una capa ligera.

Usos

Se aplica principalmente para evitar el paso de agua.

Aislar y proteger techos, terrazas, muros, paredes, metal, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Ecológica, impermeable, flexible y aislante.
- Resistente a la intemperie.
- Resiste rajaduras e impactos.
- Acompaña los movimientos estructurales.
- Es transitable.
- Gran durabilidad: de envejecimiento lento y gradual.
- Resiste cambios bruscos de clima.
- Reduce sensiblemente el paso del frío y calor.
- No conduce electricidad.
- Máxima adherencia sobre diferentes sustratos.
- No contiene tóxicos. Producción limpia.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido viscoso**Tiempo de secado:** 2 a 4 horas**Solvente:** agua**Sólidos por volumen:** 75 % $\pm$ 7 (p/p)**P. específico:** 1 g/cm³ $\pm$ 0.2**Material reciclado:** 45 % a 60 %**Viscosidad:** 110 UK $\pm$ 5**Elongación mínima:** 100 %**Acabado:** mate**Espesor de capa mínima horizontal:** 1 mm**Presentación:** 4 y 20 kilos**Espesor de capa mínima vertical:** 400 μ m

Durabilidad



Aislante



Transitable



Adherencia

APLICACIÓN

1. Aplicar una primera mano asegurando la absorción del sustrato (con un máximo de dilución de un 10 % de agua adicional).
2. Luego dar manos cruzadas sin diluir hasta lograr el espesor recomendado (1 litro de impermeabilizante por m²).
3. Dejar secar de 2 a 4 horas entre manos.
4. Se puede aplicar con pinceleta, cepillo o lampazo.
5. Limpiar los utensilios con agua y detergente.

FICHA DE COMPARACIÓN CON OTRAS MEMBRANAS LÍQUIDAS

- Es transitable y antideslizante (ideal para terrazas con barbacoa).
- Rendimiento: 1 m²/L (importante a efectos de comparar costos).
- Fácil aplicación. Es de pronto uso, es decir, que se utiliza tal cual está en el envase (hasta en la primera mano si se desea).
- Es compatible con colorantes base agua habitualmente vendidos en ferreterías (hasta un 5 %).
- Colores a pedido a partir de un mínimo de 15 baldes.
- No contiene fenoles, que son perjudiciales para el ambiente.
- Se sugiere comparar costos con impermeabilizantes fibrados ya que contienen materias primas de igual calidad y con impermeabilizantes con microesferas que proveen aislación térmica.

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

Este impermeabilizante es un producto desarrollado y elaborado por Pinturas Suma. Eliminamos tóxicos y reciclamos materiales para generar mejores soluciones.

Queremos ser una empresa de oportunidades. Nos proponemos impulsar un programa de inserción laboral para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Establecimos en nuestros estatutos que el 50% de nuestras ganancias tienen que ser invertidas en esta iniciativa.



Envase: 100 % reciclado postindustrial.
Una vez vacío y seco, reciclá el envase.
Informate en dondereciclo.com

