

Suma

AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS Y PAREDES



RENDIMIENTO

1,5 litros por m²

Descripción del producto

ISO de Suma es un aislante térmico de alta performance, formulado a base de materias primas de primera línea, con microesferas de celda cerrada que le otorgan características destacadas en su segmento. Incorpora además caucho reciclado de neumáticos lo que le aporta textura y refuerza la función aislante del producto.

Está recomendado para aplicarse tanto en techos como en paredes para evitar la transferencia de calor.

Adhiere sobre gran variedad de sustratos como madera, chapa, cemento, bloque, ladrillo, teja, isopanel, entre otros.

ISO de Suma es producido en Uruguay por mano de obra uruguaya y el balde en el que se envasa el producto es reciclado y producido en nuestro país.

Colores

Tenemos una amplia variedad de colores formulados a pedido.

Precauciones

No pintar si se esperan lluvias o elevada humedad ambiente.

La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C en el momento de aplicar.

El producto debe estar seco antes de someterse a la acción del agua.

No es transitable.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce notablemente la transferencia de calor hacia el interior.
- Resiste rajaduras e impactos.
- Acompaña los movimientos estructurales.
- Máxima durabilidad: de envejecimiento lento y gradual.
- Resiste cambios bruscos de clima.
- No conduce electricidad.
- Máxima adherencia sobre diferentes sustratos.
- Es impermeable.
- No contiene tóxicos. Producción limpia.



Durabilidad



Aislante



Adherencia

DATOS TÉCNICOS**Aspecto:** líquido viscoso**Tiempo de secado:** 2 a 4 horas**Solvente:** Agua**Sólidos por volumen:** 75% $\pm$ 7 (p/p)**P. específico:** 1,10g/cm³ $\pm$ 0.2**Material reciclado:** 45% a 60%**Viscosidad:** 130 UK $\pm$ 5**Elongación mínima:** 100%**Acabado:** Mate**Espesor de capa mínima horizontal:** 2 mm**Presentación:** 4 y 20 kilos**Espesor de capa mínima vertical:** 400 μ m**APLICACIÓN**

- 1- Retirar las partes sueltas o flojas de pintura anterior. Reparar grietas y/o fisuras. Quitar el polvo.
- 2- Limpiar bien la superficie donde se va a aplicar, eliminando grasitud y hongos en caso de que existan.
- 3- Aplicar una mano asegurando la absorción del sustrato, diluyendo como máximo con 10% de agua.
- 4- Luego dar manos cruzadas sin diluir hasta lograr el espesor recomendado (1,5 litro de impermeabilizante por m²).
- 5- Dejar secar de 2 a 4 horas entre manos.
- 6- Se puede aplicar con pinceleta o rodillo de pelo corto.

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

Este aislante térmico es un producto desarrollado y elaborado por Pinturas Suma. Eliminamos tóxicos y reciclamos materiales para generar mejores soluciones.

Queremos ser una empresa de oportunidades. Nos proponemos impulsar un programa de inserción laboral para personas que se encuentran situación de vulnerabilidad. Establecimos en nuestros estatutos que el 50% de nuestras ganancias tienen que ser invertidas en esta iniciativa.



Envase: 100 % reciclado postindustrial.
Una vez vacío y seco, reciclá el envase.
Informate en dondereciclo.com

Contacto

Departamento comercial: 098 198 652

Departamento técnico: 094 018 729

e-mail: hola@pinturasuma.com.uy

Web: pinturasuma.com.uy



pinturasuma